



# stop silent light Einbau Adapter

Die Stop Silent Light Rückstausicherungen, haben einen Klemmbereich von ca. 8 % des Nenndurchmessers. Für Einbausituationen bei welchen der Rohrendurchmesser nicht im Klemmbereich des Stop Silent Light liegt, bieten wir Adapterstücke. Damit decken wir einen Rohrendurchmesserbereich von 75mm bis 350mm mit unseren Standardprodukten ab. Wie baut Lasso Technik AG ein Adapter ein?

## → Einzelner Adapter

- Den Adapter mittels eines Falts in das Rohr einführen und an die Rohrwand drücken. Man beachtet dabei den Adapter **nicht** an der Stossstelle zu falten.



## → Mehrlagige Adapter:

- Sobald der erste Adapter produziert wurde, kann ein zweiter hergestellt werden. Die erforderlichen Maße müssen perfekt beachtet werden.

Nach der Herstellung muss dieser Adapter in den anderen eingesetzt werden, um eine perfekte Harmonie und Dichtheit zwischen den beiden zu erreichen.



## → Einsetzen des Stop Silent Light

- Die Stop Silent Light Rückstausicherung in den Adapter einfügen und gemäss der Anleitung montieren. Man beachtet dabei, dass die Dichtlippe komplett auf dem Adapter liegt.

