



stop silent Appel d'offre – Valve anti-retour Stop Silent

Lasso Technik AG

Niklaus von Flüestr. 33
CH-4059 Bâle, Suisse

Tel.: +41 (0)61 331 40 90

Web: www.stopsilent.com

Mail: lasso@lasso.ch

Stop Silent® - Valves anti retour

Fonctionnement

La valve anti-retour Stop Silent se compose d'une membrane élastomère de haute qualité et d'un cône de support en acier inoxydable perforé.

Le matériau de la membrane doit être choisi en fonction de l'application. EPDM, Nitrile, Silicone, Elastosil, Fluorosilicone et Viton sont disponibles. Nous recommandons le silicone pour une utilisation en eau potable. Ce dispositif anti-retour n'a pas d'articulations ni de joints nécessitant un entretien, il est résistant à la corrosion et fonctionne silencieusement. Ses nombreux avantages sont à découvrir sur le site internet stopsilent.com.

Stop Silent® | Fabricant: Lasso Technik SA, Bâle, Suisse

Type: AS41 Stop Silent (raccordement vissé) | Type: AS54 Stop Silent (entre les brides)

Diamètre nominal	DN : _____
Pression nominale	PN : _____
Pression max du système	: _____
Fluide / Application	: _____
Matériau de membrane	: _____
Capacité de débit	: _____ Litre/Seconde
Perte de débit désirée	: _____ m (colonne d'eau)
Contre-pression max.	: _____ bar

Lasso Technik SA

Niklaus von Flüe-Strasse 33
4059 Bâle – Suisse

www.stopsilent.com

lasso@lasso.ch ou lassofrance@stopsilent.ch
+41 61 331 40 90 ou +33 (0)1 86 65 20 79